



**ESPAÑOL:**  
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**ACCESORIOS PARA PANEL PLANO CON  
RETROILUMINACIÓN LED**  
Modelos: 65/583, 65/581, 65/582

**IMPORTANTE:** Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

**ADVERTENCIA**

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas.
- Antes de instalar, proporcionar servicio o realizar un mantenimiento de rutina al equipo, siga estas precauciones generales.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- No realice ni altere orificios abiertos en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Mantener alejado de cualquier sustancia corrosiva.
- Use un paño seco cuando limpie el accesorio.
- No es adecuado para su uso en lugares húmedos.

**Apta para instalación empotrada o en suspensión.**

**NOTA:** Kit de instalación de suspensión disponible por separado. (2) piezas de 2 pies/2, o (1) pieza de 4 pies/3, kits necesarios para la instalación.

**INSTALACIÓN:**

1. Desenrosque las cubiertas del controlador y conecte el conducto a la caja del controlador. Ajuste el interruptor a la temperatura Kelvin deseada.
2. Conecte los cables de coordinación. Sujete cubiertas del controlador al accesorio.

**INSTALACIÓN EMPOTRADA:**

**NOTA:** Confirme el tamaño del accesorio con respecto al panel del techo. Confirme que el techo puede soportar el peso del accesorio. El accesorio debe estar completamente encastrado en el canal. El espacio para el ajuste no debe superar 1/8" (33 mm) o el accesorio se caerá.

1. Sustituya el accesorio de iluminación existente en el panel LED.
2. Utilice soportes protectores para mayor seguridad. Consulte los diagramas A, B, C.

**INSTALACIÓN DEL KIT DE SUSPENSIÓN:**

**NOTA:** Confirme que el techo puede soportar el peso del accesorio.

1. Taladre dos orificios en el techo y coloque los anclajes en los orificios. A continuación, inserte el cable metálico y el tornillo.
2. Ajuste el cable metálico colgante para que el panel esté en posición horizontal.

**FRANCAIS:**  
**INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**LUMINAIRES À PANNEAU PLAT  
RÉTROÉCLAIRÉ À DEL**  
Modèles: 65/583, 65/581, 65/582

**IMPORTANT:** Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

**AVERTISSEMENT**

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris.
- Avant d'installer, de réparer ou d'entretenir cet équipement, lisez les précautions générales suivantes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Ne faites pas ou ne modifiez pas de trou ouvert dans un contenant de câblage ou de composants électriques lors de l'installation de la trousse.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Tenir à l'écart de toute substance corrosive.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le luminaire.
- Ne convient pas pour une utilisation dans des endroits humides.

**Convient à une installation encastrée ou suspendue.**

**REMARQUE:** Trousse d'installation en suspension offerte séparément. (2) troupes de 2 pi/2 pièces ou (1) trousse de 4 pi/3 pièces nécessaires à l'installation.

**INSTALLATION:**

1. Dévissez les couvercles du régulateur et raccordez le conduit à la boîte du régulateur. Réglez l'interrupteur à la température Kelvin désirée.
2. Raccordez les câbles correspondants. Fixez les couvercles du régulateur au luminaire.

**INSTALLATION ENCASTRÉE:**

**REMARQUE:** Confirmez la taille du luminaire par rapport au panneau de plafond. Confirmez que le plafond peut supporter le poids du luminaire. Le luminaire doit être complètement encastré dans le profilé. L'espace d'ajustement ne doit pas dépasser 33 mm (1/8 po); autrement, le luminaire va chuter.

1. Remplacez le luminaire existant par le panneau à DEL.
2. Par sécurité, utilisez des supports de protection. Consultez les schémas A, B et C.

**TROUSSE D'INSTALLATION EN SUSPENSION:**

**REMARQUE:** Confirmez que le plafond peut supporter le poids du luminaire.

1. Percez deux trous dans le plafond et placez les ancrages dans le trou, puis insérez le câble métallique et la vis.
2. Ajustez le câble métallique de suspension pour que le panneau soit en position horizontale.